

# Kühl/Tiefkühlvittrinen LUXOR



## LUXOR

Abmessungen: B/T/H 805/645/1840 mm

- Präsentationsvitrine mit Hartglasverglasung
- Verglasung außen mit Siebdruck
- Elektronisches Kontrollpaneel mit HACCP-Alarm (Temperaturkontrolle, Türöffnung, Beschädigung der Sonde)
- LED-Innenbeleuchtung
- Fahrbar mit Rädern
- Sockel VxPet hellgrau (Reduktion von Fingerabdrücken)
- Version Tiefkühlung mit Türrahmenheizung
- **Version „Color“ mit zusätzlicher LED-Beleuchtung von oben (24 V), Touch-Controlpaneel, Außengehäuse komplett wahlweise in Silver (X), Schwarz (A) oder Weiß (V)**

### KP8Q

Umluftkühlung, Temperaturbereich ca. +2/+10°C, Luftfeuchtigkeit ca. 70%, automatische Abtauung, 5 Ablagegläser 700 x 470 mm, 230 V/0,6 kW

EUR 4.593,00

### KC8Q

Umluftkühlung, Temperaturbereich ca. +14/+16°C, Luftfeuchtigkeit ca. 40/44%, automatische Abtauung, 5 Ablagegläser 700 x 470 mm, 230 V/0,57 kW

EUR 5.263,00

### KD8Q

Umluftkühlung, Temperaturbereich ca. -20/+5°C, Luftfeuchtigkeit ca. 40/65%, automatische Abtauung, 5 Ablagegläser 700 x 470 mm, 230 V/2 kW, Verdampfer oben an der Decke im Schrank

EUR 6.541,00

### KG8Q

Stille Kühlung mit 5 Verdampfungsgittern + 1 Ablagefläche 650 x 460 mm, Temperaturbereich ca. -15/-25°C, manuelle Abtauung, 230 V/1 kW

EUR 5.839,00



KP8Q



Version „Color“ Schwarz (A), KP8Q

Aufpreis auf Version „Color“ Silver (X) und Schwarz (A)

EUR 727,00

**Aufpreis auf Version „Color“ Weiß (V), Sockel auch in Glas**

**EUR 1.265,00**

Set Hartglasablagegläser (650x420 mm) für KG

EUR 175,00

# Kühl/Tiefkühlvittrinen LUXOR



## LUXOR SLIM

Abmessungen: B/T/H 600/645/1840 mm

### KP6Q

Umluftkühlung, Temperaturbereich ca. +2/+10°C,  
Luftfeuchtigkeit ca. 70%, automatische Abtauung,  
5 Glasablageflächen 490 x 470 mm, 230 V / 0,6 kW

EUR 4.226,00

### KD6Q

Umluftkühlung, Temperaturbereich ca. -22/+5°C,  
Luftfeuchtigkeit ca. 40/65%, automatische Abtauung,  
5 Glasablageflächen 490 x 470 mm, 230 V / 1,65 kW,  
Verdampfer oben an der Decke im Schrank

EUR 6.018,00

Aufpreis auf Version „Color“ Weiß (V) EUR 1.036,00

## LUXOR DOUBLE

Abmessungen: B/T/H 1200/660/1430 mm

### KP12Q2

Umluftkühlung, Temperaturbereich ca. +2/+10°C,  
Luftfeuchtigkeit ca. 70%, automatische Abtauung,  
4 Glasablageflächen 1070 x 410 mm, 230 V / 1 kW,  
2 Klapptüren mit pneumatischer Öffnung

EUR 7.770,00

### KD12Q2

Umluftkühlung, Temperaturbereich ca. -20/+5°C,  
Luftfeuchtigkeit ca. 35/60%, automatische Abtauung,  
4 Glasablageflächen 1070 x 410 mm, 230 V / 3,6 kW,  
2 Klapptüren mit pneumatischer Öffnung

EUR 10.523,00

Auf Anfrage auch als Einbauvittrinen  
erhältlich und in Ausführung 1-etagig.



KD6Q



KP12Q2



Einbauvittrinen